






DOMINA HP - DOMINA HP COVER



		GIESSE S.p.A. Via Tubertini, 1 40054 Budrio Bologna - Italy					10		
1309	CPR-0260								
EN1935:2002		4	7	7	1	1	4	1	14






		GIESSE S.p.A. Via Tubertini, 1 40054 Budrio Bologna - Italy	10				
1309	CPR-0260						
EN1935:2002							
4	7	5	1	1	4	1	12





		GIESSE S.p.A. Via Tubertini, 1 40054 Budrio Bologna - Italy				10			
1309	CPR-0260								
EN1935:2002		4	7	5	1	1	4	1	12



		GIESSE S.p.A. Via Tubertini, 1 40054 Budrio Bologna - Italy				10			
1309	CPR-0260								
EN1935:2002		4	7	7	1	1	4	1	14



Una copia della Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto è disponibile sul sito GIESSE (www.schlegelgiesse.com)
 A copy of the Declaration of Performance (DoP) of the product is available on GIESSE website (www.schlegelgiesse.com)



**AVVERTENZE GENERALI - GENERAL WARNINGS - NOTICES GÉNÉRALES
ADVERTENCIAS GENERALES - ALLGEMEINE ANWEISUNGEN - ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

IT - Le classificazioni si riferiscono alle prestazioni della singola cerniera testate secondo EN1935:2002. Per l'effettiva portata della cerniera in funzione del numero e del tipo di cerniera, del tipo di fissaggio, delle caratteristiche del profilo e delle dimensioni e peso della porta, fare riferimento alla sezione COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PESO ANTA (CRP)

In caso di applicazione su porte con alta frequenza di apertura, è fortemente raccomandata la lubrificazione del perno della cerniera con grasso, da ripetere almeno due volte all'anno (vedi figura 1).

L'efficacia e la sicurezza del prodotto sono garantite dall'osservanza di queste istruzioni, pertanto si raccomanda di leggerle attentamente e comprenderle bene prima di utilizzare il prodotto.

Il prodotto è stato progettato per essere installato con facilità. Occorre seguire attentamente le istruzioni di montaggio, smontaggio e manutenzione qui riportate. Si consiglia di far installare il prodotto da personale specializzato.

Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati nel presente documento.

Il prodotto è costruito secondo le vigenti normative europee.

E' essenziale che vengano rispettati i limiti di impiego previsti dal Produttore.

Responsabilità e garanzia del Produttore decadono se non vengono rispettati i limiti di impiego e/o se per gli accessori previsti, non vengono seguite le istruzioni di montaggio riportate nel presente documento.

EN - Classifications refer to the performance of a single hinge tested as provided by EN1935:2002. For the effective load capacity of the hinge as a function of the number and type of hinges used, type of mounting, characteristics of the profile and size and weight of the door, see the DOOR WEIGHT REDUCTION COEFFICIENT (CRP).

If fitted to doors subject to heavy service, we recommend lubricating the hinge pin with grease at least twice a year (see figure 1).

The effectiveness and safety of the product depend on these instructions being observed; read them carefully before using the product.

The product is designed for easy installation. Follow the installation, removal and maintenance instructions given in this publication.

We recommend that the product be installed by a qualified technician. Only use the accessories recommended in this publication.

The product satisfies current EU regulations. The Manufacturer's specified limits of use must be observed scrupulously.

The Manufacturer is not liable if the limits of use are ignored and the recommended accessories are not employed, and if the installation instructions given in this publication are not followed to the full.

FR - Les classifications se réfèrent aux prestations de chaque paumelle testée conformément à la norme EN1935:2002. Pour la capacité effective de la paumelle en fonction du nombre et du type de paumelle, du type de fixation, des caractéristiques du profil et des dimensions et du poids de la porte, faire référence à la section COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU POIDS DU VANTAIL (CRP)

En cas d'application sur des portes particulièrement utilisées, il est fortement recommandé de lubrifier l'axe de la paumelle avec de la graisse (répéter l'opération au moins deux fois par an - voir figure 1).

L'efficacité et la sécurité de la pièce dépendent du respect de ces instructions, il est donc recommandé de les lire attentivement et de bien les comprendre avant d'utiliser la pièce.

L'article a été conçu pour être installé avec facilité. Il suffira de suivre attentivement les instructions de montage, démontage et entretien citées sur ces pages. Il est conseillé de confier l'installation de l'article à un technicien spécialisé.

Utiliser exclusivement les accessoires conseillés dans ce document.

L'article a été réalisé conformément aux normes européennes en vigueur.

Respecter impérativement les limites d'emploi prévues par le fabricant.

La responsabilité et la garantie du fabricant cessent si les limites d'emploi ne sont pas respectées, si les accessoires prévus ne sont pas utilisés et si les instructions de montage prévues dans ce document ne sont pas respectées.

ES - Las clasificaciones se refieren a las prestaciones de cada bisagra, probadas según la norma EN1935:2002. Para la capacidad efectiva de la bisagra según el número y el tipo de bisagra, el tipo de fijación, las características del perfil y las dimensiones y el peso de la puerta, consultar la sección COEFICIENTE DE REDUCCIÓN PESO HOJA (CRP).

En caso de aplicación en puertas con alta frecuencia de apertura se recomienda lubricar el perno de la bisagra con grasa al menos dos veces al año (ver figura 1).

La eficacia y la seguridad del producto están garantizadas sólo si se cumplen estas instrucciones.

Por lo tanto, se recomienda leerlas con detenimiento y comprenderlas bien antes de utilizar el producto.

El producto ha sido diseñado para instalarse con facilidad.

Seguir detenidamente las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento.

Se recomienda hacer instalar el producto a personal especializado.

Utilizar exclusivamente los accesorios recomendados en este documento.

El producto está construido según las normas europeas vigentes.

Es fundamental respetar los límites de empleo previstos por el fabricante.

La responsabilidad y la garantía del fabricante quedan sin efecto si no se respetan los límites de empleo y/o el uso de los accesorios previstos o si no se cumplen las instrucciones de montaje contenidas en este documento.

DE - Die Einstufungen beziehen sich auf die Leistungen des einzelnen Bands, das nach Norm EN1935:2002 geprüft ist. Für die effektive Tragfähigkeit des Bands in Abhängigkeit von der Anzahl der Bänder, des Bandtyps, der Befestigungsart, der Profilmerkmale, der Abmessungen und des Gewichtes der Tür siehe den Abschnitt REDUKTIONSFAKTOR DES FLÜGELGEWICHES (CRP)

Werden die Bänder auf Türen mit hoher Öffnungsbeanspruchung eingesetzt, wird empfohlen, die Zapfen der Bänder mindestens zwei Mal pro Jahr einzufetten (siehe Abbildung 1).

Die Wirksamkeit und die Sicherheit des Produktes sind nur bei strikter Einhaltung der vorliegenden Anweisungen gewährleistet; es wird daher geraten, die Anweisungen vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig zu lesen und sich zu vergewissern, den Inhalt voll verstanden zu haben.

Das Produkt ist für einfache und schnelle Montage gebaut.

Lesen Sie sorgfältig die vorliegenden Montage-, Ausbau- und Wartungsanweisungen.

Es wird empfohlen, das Produkt von Fachkräften installieren zu lassen.

Ausschließlich das in dem vorliegenden Dokument empfohlene Zubehör verwenden.

Das Produkt ist in Entsprechung der gültigen europäischen Richtlinien hergestellt.

Es ist wichtig, dass die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungsgrenzen strikt eingehalten werden.

Die Produkthaftung und die Garantie des Herstellers verfallen, wenn die Anwendungsgrenzen nicht eingehalten und/oder für das

Zubehör die im vorliegenden Dokument aufgeführten Montageanweisungen missachtet werden.

RU - Классификация соответствует характеристикам одинарной петли, измеренным согласно стандарту EN1935:2002. Для определения действительной несущей способности петли в зависимости от числа и типа петель, типа крепления, характеристик профиля и размеров и веса двери, обращайтесь к разделу «КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ ВЕСА СТВОРКИ (CRP)»

В случае установки на очень часто открываемые двери настоятельно рекомендуется смазать палец петли консистентной смазкой и затем повторять эту операцию два раза в год (см. рисунок 1).

Эффективность и безопасность изделия обеспечиваются при соблюдении настоящих указаний, поэтому рекомендуется внимательно прочитать и хорошо усвоить их перед тем, как приступать к его использованию.

Конструкция изделия обеспечивает простоту его установки. Необходимо тщательно соблюдать приведенные здесь указания по монтажу, демонтажу и техобслуживанию. Рекомендуется поручать установку изделия квалифицированным специалистам.



Используйте исключительно принадлежности, рекомендованные в настоящем документе.

Изделие изготовлено в соответствии с действующими нормативными документами ЕС.


Необходимо соблюдать пределы применения, предусмотренные Изготовителем.

Ответственность и гарантия Изготовителя аннулируются, если не соблюдаются пределы применения и/или указания по монтажу, приведенные в настоящем документе.

fig./Рисунок 1





ATTREZZI NECESSARI PER IL MONTAGGIO
TOOLS REQUIRED FOR MOUNTING
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE
OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE
FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE
ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА




05053000



05054000





03237000




05052000

LAVORAZIONI - WORKING - USINAGES
MECANIZADO - BEARBEITUNG
ОПЕРАЦИИ ПО МЕХОБРАБОТКЕ





USO DELLA DIMA
TEMPLATE USING
UTILISATION DU GABARIT
USO DE LA PLANTILLA
ANWENDUNG DER BOHLEHRE
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА



DIMA CON SPINE
TEMPLATE WITH PLUGS
GABARIT AVEC CHEVILLES
PLANTILLA CON TOPES
BOHREHRE MIT STECKER
ШАБЛОН СО ШТИФТАМИ



DIMA CON POSIZIONATORI
MACHINE - TEMPLATE WITH
PLACERS
GABARIT AVEC POSITIONNEURS
PLANTILLA CON POSICIONADORES
BOHREHRE MIT
POSIZIONIERERVORRICHTUNGEN
ШАБЛОН С
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ



FORATURA
DRILLING
PERÇAGE
TALADRO
BOHRUNG
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ



PORTATE MASSIME - MAXIMUM LOADS - CAPACIDADES MÁXIMAS - CHARGES MAXIMUM - MAXIMALEN TRAGFÄHIGKEITEN - МАКСИМАЛЬНЫЕ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТИ

Le portate sotto indicate sono valide anche per cerniere non coplanari (gradino integrale e gradino abbinato)
The specified load capacities also apply to non-flush hinges (integral or combined step)

Les charges indiquées ci-dessus sont également valables pour les paumelles non coplanaires (cran intégral et cran assemblé)


Las capacidades antedichas son válidas

también para las bisagras no coplanares (escalonado integral y combinado)

Die o. A. Tragfähigkeiten gelten auch für flächenversetzte Bänder

(stranggepresste stufe und kombistufe)

Указанные ниже значения несущей способности являются действительными также и для некопланарных петель (с встроенной подкладкой-ступенью и сопряженной подкладкой-ступенью)




		180 kg	200 kg	170 kg	115 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg







		180 kg	200 kg	170 kg	115 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg










		140 kg	160 kg	135 kg	90 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg
		120 kg	140 kg	120 kg	80 kg
		100 kg	120 kg	100 kg	70 kg
		100 kg	120 kg	100 kg	70 kg

ASSEMBLAGGIO CERNIERA - HINGE ASSEMBLY - ASSEMBLAGE PAUMELLE - ENSAMBLAJE BISAGRA - BANDMONTAGE - СБОРКА ПЕТЛИ








SISTEMI DI FISSAGGIO - FIXING SYSTEMS - SYSTEMES DE FIXATION - SISTEMA DE FIJACION - BEFESTIGUNGSSYSTEME - СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ








SOLO APERTURA ESTERNA
OUTWARD OPENING ONLY
UNIQUEMENT OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
PARA APERTURA EXTERNA
NUR FÜR AUSSEN ERÖFFNUNG
ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ - ПОВОРОТНОЕ

03238000







REGOLAZIONI - ADJUSTMENTS - RÉGLAGES - REGULACIONES - JUSTAGE - РЕГУЛИРОВКИ



DOMINA HP




DOMINA HP COVER




OPERAZIONI FINALI - FINAL OPERATIONS - OPERACIONES FINALES
OPÉRATIONS FINALES - ENDBEARBEITUNG - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ


DOMINA HP




DOMINA HP COVER




A




DOMINA HP




B




C




D




E



F



G



H

