



GETRIEBEGRIFF UNICA

Funktion

Rechts und links verwendbarer Getriebegriff für die Betätigung der Beschläge Giese.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Mit dem Getriebegriff Unica lässt sich die gleiche Beschlagsoptik an nach innen oder nach außen öffnenden Fenstern oder Türen, Fensterläden und Drehkipplügeln erzielen.

Der Getriebegriff Unica hat einen Lochabstand von 104 mm (rechtsgängig geliefert).

Sowohl mit zweiseitig als auch einseitig wirkender Betätigung mit Rastmechanik des Griffs bei 0°, 90° und 180° sowohl in der Ausführung APEX lieferbar.

Der Getriebegriff Unica Apex lässt sich auf Fensterlädenprofile oder nach außen öffnenden Profilen montieren und erfordert keinen internen Verbindungssatz.

Das von Giese patentierte System Apex lässt sich nach Ausführung der erforderlichen Bearbeitungen einfach und schnell am Flügelprofil anbringen.

Der Gleitweg des Teleskop-Gleitstücks reicht von 16 mm bis 35 mm.

Die zur Bewegungsübertragung von den Gleitstücken des Getriebegriffs auf die Stange zu verwendenden Zapfen hängt von der spezifischen Profilgeometrie ab. Entsprechend sind sie unter den von Giese lieferbaren auszuwählen.

Werkstoffe

Griff aus lackiertem Aluminium-Druckguss

Gehäuse aus lackiertem Zamak-Druckguss


Feder aus Stahl

Schraube aus verzinktem Stahl


Passscheiben aus Hostaform

Drehteil, Zahnstangen und Gleitelemente aus Zamak-Druckguss:


Art. 01154001




Art. 01155001




Art. 01157001




Art. 01159001




Art. 01154001








Art. 01155001




Art. 01157001




Art. 01159001




Art. 01164N






Art. 01165N




Art. 01164N




Art. 01165N




Bearbeitung Getriebe Art. 01154001, 01155001



Bearbeitung der Getriebe Art. 01164N, 01165N



Bearbeitung Getriebe Art. 01157001, 01159001



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkungen	QUERSCHNITT	Typ der Öffnung	Funktionieren	Griff 0°	Griff 90°	Griff 180°	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01154001	GETRIEBEGRIFF UNICA APEX	-	-	Außen - Fensterladen	Zweiseitig wirkend	geschlossen	geöffnet		X		X	X	10
01155001	GETRIEBEGRIFF UNICA	-	-	Außen - Fensterladen	Zweiseitig wirkend	geschlossen	geöffnet				X	X	10
01157001	GETRIEBEGRIFF UNICA	-	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Intern	Zweiseitig wirkend	geschlossen	geöffnet		X		X	X	10
01159001	GETRIEBEGRIFF UNICA	-	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Drehkipplügel	Einseitig wirkend	geschlossen	geöffnet	Kippfenster	X		X	X	10
01164N	EINSEITIG WIRKENDER GETRIEBEGRIFF UNICA	Länge Gleitstück 35 mm	-	Außen - Fensterladen	Einseitig wirkend	geschlossen	geöffnet		X		X	X	20
01165N	EINSEITIG WIRKENDER GETRIEBEGRIFF UNICA	Länge Gleitstück 20 mm	-	Außen - Fensterladen	Einseitig wirkend	geschlossen	geöffnet		X		X		10