



GETRIEBEGRIFF UNICA OS OPERATOR

Funktion

Getriebegriffe der Reihe Unica für die Bewegung von OS OPERATOR.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale

Gegenüber den Standardgetriebegriffen haben diese eine Drehung mit Positionierung bei 0° und 180°.

Bei Drehung des Getriebegriffs um 180° werden zuerst die Schließpunkte entriegelt (60° zirka), um den Flügel dann in die maximale Öffnungsposition zu bringen (bei 180° des Getriebes).

Wegen der starken Beanspruchungen, denen das Fenster oder die Tür beim Öffnen und Schließen ausgesetzt ist, gibt es für OS Operator eine komplette spezifische Getriebereihe. Außer dem Standardgetriebe UNICA gibt es die Ausführungen Key, Away, langer Griff. Durch das Getriebe mit langem Griff ist zum Öffnen des Fensters oder der Tür weniger Kraft erforderlich und die Bewegung ist flüssiger.

Das Drehteil und das Gleitstück aller Getriebegriffe OS Operator bestehen aus Edelstahl, um die höchste mechanische Festigkeit zu bieten.

Die Verwendung einer einseitig klebbaren Dichtung aus schwarzem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen wird empfohlen, um weniger Luft und Wasser durch die Bearbeitung am Profil und das Getriebegriffgehäuse durchzulassen.

Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss

Gehäuse für Getriebegriff aus Zamak-Druckguss


Drehteil und Gleitstück innen aus Edelstahl AISI 304

Feder aus harmonischem Stahl


Platine aus schwarzem Polyamid

Rastende Scheibe 0° - 180° aus schwarzem Polyamid


Getriebegriff Unica OS Operator




Getriebegriff Unica Away OS Operator



Getriebe Unica OS Operator langer Griff



Getriebegriff Unica Key OS Operator



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Ausführung	Länge Griff	Zuordnung Griff	Griff 0°	Griff 180°	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01127	GETRIEBEGRIFF UNICA OS OPERATOR - AWAY	Away		01129	Geschlossen	Geöffnet			X		10
01128	GETRIEBEGRIFF UNICA OS OPER. LANGER GRIFF	Standard	172 mm		Geschlossen	Geöffnet			X		10
01129	GRIFF FÜR UNICA AWAY	Away	172 mm	01127	Geschlossen	Geöffnet			X		10
01171	GETRIEBEGRIFF UNICA OS OPERATOR	Standard	121 mm		Geschlossen	Geöffnet			X		10
01172	GETRIEBEGRIFF UNICA KEY OS OPERATOR	Key	121 mm		Geschlossen	Geöffnet			X		10
06951	DICHTUNG GETRIEBEGRIFF UNICA						X				100