# HOJA CON CHIC 130 ERRE

## BISAGRAS HOJA CHIC 130 ERRE

**Funciones**

Bisagras ocultas diseñadas para perfiles tradicionales, con un peso de hoja de hasta 130 kg.

Ficha técnica on-line

**Características Técnicas**

Esta bisagra ha sido creada para combinarse con accesorios de medidas reducidas a la vista, como SUPRA 7.

**Materiales**

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 2700 | 37 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 2600 | 39 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 2500 | 43 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 2400 | 43 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 2300 | 44 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 2200 | 46 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| 2100 | 49 | 40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 2000 | 51 | 43 | 36 | 32 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 1900 | 54 | 45 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 1800 | 57 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 1700 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 |
| 1600 | 60 | 53 | 46 | 40 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| 1500 | 60 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| 1400 | 60 | 60 | 52 | 46 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 1300 | 60 | 60 | 56 | 49 | 44 | 39 | 36 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 1200 | 60 | 60 | 60 | 53 | 47 | 43 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 | |
| 1100 | 60 | 60 | 60 | 58 | 52 | 46 | 39 | 33 | 28 | 24 | | |
| 1000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 47 | 39 | 33 | 28 | | | |
| 900 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 47 | 39 | 33 | | | | |
| 800 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 47 | 39 | | | | | |
| 700 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 47 | | | | | | |

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 2700 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 2600 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 2500 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2400 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2300 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2000 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1900 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1800 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1700 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 127 |
| 1600 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 127 | 119 |
| 1500 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 119 | 112 |
| 1400 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 119 | 111 | 104 |
| 1300 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 119 | 111 | 103 | 97 |
| 1200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 119 | 110 | 102 | 95 | |
| 1100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 119 | 109 | 101 | 94 | | |
| 1000 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 119 | 108 | 99 | 92 | | | |
| 900 | 130 | 130 | 130 | 130 | 119 | 107 | 98 | 90 | | | | |
| 800 | 130 | 130 | 130 | 119 | 106 | 95 | 87 | | | | | |
| 700 | 130 | 130 | 119 | 104 | 93 | 84 | | | | | | |

## REGULACIONES [mm]



**Altura**
+2,5/ -1



**Lateral:**
+1,5/ -1,5



**Compresión bisagra:**
+1,4/ -0,6

| Código | Descripción | NUDO | Mano | Base Bruto | Anodizado Elox | Lacado | Trend/Oro Latón | Unidades por confección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052831 | CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA | C007 | DCH. | X | | | | 10 |
| 052832 | CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA | C007 | IZD | X | | | | 10 |