



MANIGLIA BRIO RAPID EVO ARROTONDATA

Funzioni

Maniglia ad incasso, ambidestra, con possibilità di funzione manuale (per porte) oppure automatica (per finestre), per consentire la chiusura laterale di ante scorrevoli.

Scheda tecnica
on-line

Caratteristiche Tecniche

La maniglia Brio consente l'incrocio e la sovrapposizione delle due ante. Predisposta per funzione manuale ha in dotazione una molla che installata consente la funzione automatica.

La maniglia Brio si fissa serrando le due viti cui sono contrapposte due piastre di fissaggio.

Una volta definita l'ottimale posizione del nasello (e quindi della chiusura) si blocca definitivamente lo stesso mediante un grano, posto sotto il tappino di copertura.

Il cursore in poliammide ha due superfici colorate in verde e rosso che alternativamente indicano lo stato di anta aperta e anta chiusa.

La maniglia Brio è dotata di un sistema antisollevamento che aumenta la sicurezza dell'infisso impedendo che il nasello si sganci in caso l'anta venga sollevata dalla sua sede.

Questo sistema è attivo quando la maniglia Brio è impiegata singolarmente o quando è abbinata con la vaschetta o con la maniglia esterna di traino.

Non è attivo quando la Brio è abbinata alla maniglia esterna Brio con chiave.

Materiali

Corpo in alluminio estruso

Cursore e piastrine di fissaggio in zama pressofusa

Tassello per realizzare l'automatico e vaschetta in poliammide

Grani e viti in acciaio inox

Molla per funzione automatica in acciaio

Dotazioni

1 Molla per funzione automatica

Lavorazioni su profilo

Sequenza di montaggio

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0083101	MANIGLIA BRIO RAPID EVO ARROTONDATA	12,5	X		X		20