



## MANIGLIA BRIO EVO L

### Funzioni

Maniglia ad incasso, ambidestra, con possibilità di funzione manuale (per porta) oppure automatica (per finestra), per consentire la chiusura laterale di ante scorrevoli.

Scheda tecnica  
on-line

### Caratteristiche Tecniche

La maniglia Brio Evo L consente l'incrocio e la sovrapposizione delle due ante e si fissa al profilo in modo veloce e preciso, inserendo prima la parte inferiore della maniglia sull'asola, premendo successivamente in maniera forte la parte superiore.

Una volta definita l'ottimale posizione del nasello (e quindi della chiusura) si blocca definitivamente lo stesso mediante un grano, posto sotto il tappino di copertura.

Caratteristica distintiva di Brio Evo L è quella di avere una profondità del portanaselli pari a 18,8 mm (rispetto a 12,5 della versione Brio Evo standard) che in caso di profili anta particolarmente larghi consente di ridurre la zancatura del nasello.

Il cursore in poliammide ha due superfici colorate in verde e rosso che alternativamente indicano lo stato di anta aperta e anta chiusa.

La maniglia Brio Evo è dotata di un sistema antisollevamento che consente l'apertura dell'infisso solo tramite movimentazione della vaschetta in poliammide dalla parte interna.

Il prodotto è impostato di serie per svolgere funzione automatica (per finestra); nel caso si desideri la funzione manuale (per porta), deve essere eliminata la molla premontata sul prodotto.

Qualora si desideri che, con funzione manuale, la maniglia svolga la funzione di anti-scasso, la vite in dotazione deve essere avvitata sul portanaselli.

Brio Evo L è disponibile con due estetiche differenti: design arrotondato e design squadrato, con molla di fissaggio bi-dente.

### Materiali

Corpo in alluminio estruso  
Cursore in zama pressofusa zincata bianca  
Vaschetta di azionamento in poliammide  
Grano in acciaio inox  
Molla per funzione automatica in acciaio armonico  
Molla di fissaggio inferiore in acciaio C70 Geomet

### Dotazioni

1 vite per funzione anti-scasso

0289401

06008

Lavorazioni su profilo

Codice	Descrizione	Design	Entrata E [mm]	Molla di fissaggio	Maniglioni abbinabili (Lato interno)	Maniglie abbinabili (Lato esterno)	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0289401	MANIGLIA BRIO EVO L	Arrotondato	18,8	2 denti (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X		20
06008	MANIGLIA BRIO EVO L	Squadrato	18,8	2 denti (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X	X	X	X	20