

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТВОРКИ СНІС 130



ПЕТЛИ ДЛЯ ФУРНИТУРЫ СНІС 130

Описание

Потайные петли, разработанные для использования со стандартными и минимальными профилями для створки весом до 130 кг.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Эта петля предназначена для использования с видимыми принадлежностями малых габаритов, например, SUPRA 7.

Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ
Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали
Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы
Кулачки из оцинкованной стали


Таблица максимально допустимых значений толщины стекла

	[мм]											
	35	29	25	22	19	16	14	13	12	12		
2800	35	29	25	22	19	16	14	13	12	12		
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12	
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						


Таблица максимально разрешенных значений веса створки [кг]

	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124		
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124		
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126		
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127		
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119		
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112	
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104	
1300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94			
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92					
900	130	130	130	130	119	107	98	90						
800	130	130	130	119	106	95	87							
700	130	130	119	104	93	84								


РЕГУЛИРОВКИ [mm]



По высоте:
+2,5 / -1



Боковая:
+1,5 / -1,5



Компрессия петель:
+1,4 / -0,6

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
044241	СНІС - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001	ПР	X				10
044242	СНІС - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001	ЛЕВАЯ	X				10