


ПЕТЛИ И НОЖНИЦЫ СНІС 100 ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ



Описание

Комплект петель (верхних и нижних) в сборе, готовых к установке на профиль.

Онлайновая техническая спецификация

Технические характеристики

Обеспечивают откидное открытие в сочетании с механизмами.
 Варианты исполнения с микровентиляцией и логическим приводом.
 Штанга оснащена серийной системой микровентиляции (с регулировкой).
 Путем смещения защелки штанга переходит из обычного в логический режим работы.
 Штангу T2 можно регулировать: раствор "А" регулируется от 178 мм (базовый размер) до 148 мм.

Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ
 Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали
 Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы
 Кулачки из оцинкованной стали
 Тяга и стержень штанги из нержавеющей стали AISI 304

043552

043551

043562

043561

Открытие створки

| АРТИКУЛ | Описание | ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ | А (мм) | СТОРОНА СБОРКИ | Поверхность - неокрашенная | Поверхность - анодированная | Поверхность - окрашенная | Линия Trend | Число деталей в упаковке |
|---------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 043551 | СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1 | С001-С002-С003-С005-С006 | 98 | ПР | X | | | | 10 |
| 043552 | СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1 | С001-С002-С003-С005-С006 | 98 | ЛЕВАЯ | X | | | | 10 |
| 043561 | СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т2 | С001-С002-С003-С005-С006 | 148÷178 | ПР | X | | | | 10 |
| 043562 | СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т2 | С001-С002-С003-С005-С006 | 148÷178 | ЛЕВАЯ | X | | | | 10 |