

GS1000-HL НАКЛОННО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА

НОЖНИЦЫ GS1000-ML/GS1000-HL

Описание

Ножницы для наклонно-сдвижной системы GS1000-ML и GS1000-HL.

Технические характеристики

Ножницы обеспечивают смещение верхней части створки относительно рамы в сочетании с механизмами запирания.

Доступно три размера на выбор, в зависимости от ширины раздвижной створки:

- для створок шириной 630-980 мм
- для створок шириной 981-1280 мм
- для створок шириной 1281-1680 мм

Материалы

Ножницы из стали

Ползуны из нейлона



Артикул	Описание	Диапазон применения (мм)	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - окрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - оцинкованная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
09723	НОЖНИЦЫ, ДЛЯ СТВОРКИ ШИРИНОЙ 630-930мм	630÷930	-	X	X	X	-	-	X					1
09724	НОЖНИЦЫ, ДЛЯ СТВОРКИ ШИРИНОЙ 931-1280мм	931÷1280	-	X	X	X	-	-	X					1
09725	НОЖНИЦЫ, ДЛЯ СТВОРКИ ШИРИНОЙ 1281-1680мм	1281÷1680	-	X	X	X	-	-	X					1