ФУРНИТУРА GS1000-HD

Описание

Система GS1000, для наклонно-сдвижных окон с принудительным управлением.

Выпускаются под паз Евро.

Технические характеристики

В системе используется особый механизм запирания FUTURA LOGICA, с помощью которой сначала выполняется откидывание, затем скольжение. Фурнитура обеспечивает полуавтоматический возврат створки в положение "ОТКИНУТО" и в положение "ЗАКРЫТО".

В наборе фурнитуры используются не регулируемые ответные планки и запорные цапфы с регулируемой степенью прижима (±1,2 мм), чтобы оптимизировать прижимание по периметру створки к раме.

Элементы фурнитуры предварительно устанавливаются в фурнитурный паз профиля и фиксируются винтами Torx (с утопленной шестигранной головкой).


Можно добавить до двух дополнительных точек запирания, в зависимости от размера створки.



- три угловых переключателя для передачи движения через углы створки, крепяться к профилю с помощью винтов Torx (с утопленной шестигранной головкой)
- одна приемная планка ручки
- двое ножниц + ползуны
- два подпружиненных зацепа (ответные части поставляются отдельно)
- три тяги механизма запирания
- восемь точек запирания (регулируемые запорные цапфы + ответные планки)
- одна наклейка-инструкция, отражает корректную работу системы
- одни ножницы и устройство разблокировки роликов

Материалы

Приводные тяги из алюминия и сплава ЦАМ Угловые переключательи из сплава ЦАМ Ножницы и пружинные защелки из стали Стальные соединительные тяги Ползуны из полиамида и стали Ответные планки и запорные цапфы из сплава ЦАМ Стальные винты





Комплект фурнитуры GS1000 HD



АРТИКУЛ	Описание	Диапазон применения (мм)	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРО- ФИЛЕЙ	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Поверх- ность - не окрашенная	Поверхность Анодиро- ванная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
09781	КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ЛЕВЫЙ GS1000-HD LH	-	C001-C002- C003-C005	-	-	Х	Х	Χ	Χ				1
09782	КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ПРАВЫЙ GS1000-HD RH	-	C001-C002- C003-C005	-	-	Х	Х	Х	Χ				1