

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЗАЦЕПА

Описание

Механизм предназначен для автоматической фиксации створки в положении "откинута", для раздвижной системы GS1000-HD.

Технические характеристики

Ответные планки подпружиненного зацепа выпускаются в различных типоразмерах, в зависимости от паза рамы и состоит из:

- два ответные планки, для пружинных защелок, удерживают низ створки в положение откинута
- один центрирующий ограничитель створки

Материалы

Планки ответные защелок из сплава ЦАМ

Центрирующий ограничитель створки из полиамида



АРТИКУЛ	Описание	Диапазон применения (мм)	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Поверхность - неокрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
09785	ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЗАЦЕПА, ЕВРОПАЗ 10-14	-	C003	-	-	X	X	X	X				1
09786	ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЗАЦЕПА, ЕВРОПАЗ 12-15	-	C005	-	-	X	X	X	X				1
09787	ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЗАЦЕПА, ЕВРОПАЗ 13,5-16,8	-	C002	-	-	X	X	X	X				1
09788	ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЗАЦЕПА, ЕВРОПАЗ 14-18	-	C001-C004	-	-	X	X	X	X				1