

NP SUPRA - РУЧКА PRIMA

Описание

Двусторонняя ручка для приведения в действие поворотных и поворотно-откидных механизмов NP SUPRA.



Технические характеристики

Одна и та же ручка подходит для поворотных и поворотно-откидных переплетов.

Используется в сочетании с приводами NP SUPRA.

Крепится на профиле с помощью 2 специальных винтов, предварительно смонтированных на ручке, привинчиваемых к фиксирующей пластине, поставляемой вместе с приводом.

Не требуется фрезерных операций на трубчатой структуре створки: достаточно выполнения простой обработки на клапане (3 отверстия Ø6,2 мм) с помощью специального пуансона.


Материалы


Рукоятка из литого алюминия.

Внутренние компоненты из сплава ЦАМ GS SILVER PLUS, оцинкованной стали и черного полиамида.


Крепежные винты из оцинкованной стали.


Декоративные накладки из литого сплава ЦАМ.




















АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Вид	Поверх- ность - не окрашенная	Поверхност ь Анодиро- ванная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
03962	NP - РУЧКА PRIMA	C001-C002-C003-C005-C006- C013-C014-C015-C017	Поворотные - Поворотно-от- кидные переплеты	Х		Х		10