

Stoccolma HF


Design Zoo Architectural hardware

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
Tubolare - Hollow type

Scheda tecnica
Datasheet




ZOO
ARCHITECTURAL HARDWARE




COLLEZIONE - COLLECTION



Z15MR0TP



Z15VM



- Per consentire l'apertura della porta utilizzando l'avambraccio
To allow the door to be pulled open whilst still using the forearm
- Progettato per l'utilizzo con maniglia ZS-SSH130
Designed for use with ZS-SSH130 cranked handle
- Viti di fissaggio su maniglia incluso
Secure fixings included
- Finitura in nylon nero
Black nylon finish
- Fornito in coppia
Supplied as a pair

- 19mm diameter tube
Tubolare diametro 19 mm
- Cranked Hands-free lever on rose
Maniglia Hands-free con rosetta
- 53 x 6.5mm round sprung rose
Rosetta diametro 53 x 6,5 mm
- Operated by the forearm
Azionata dall'avambraccio
- Reduces contact with hands
Riduce il contatto con le mani
- Reduces the spread of germs, bacteria, viruses and infection
Riduce la diffusione di germi, batteri, virus e infezioni
- Bolt through fixings included
Viti passanti di fissaggio incluse
- Suitable for 35-54mm doors thickness
Adatto per spessore porte da 35-54 mm

La maniglia Hands-free con rosetta consente all'utente di azionare la leva e tirare o spingere la porta con l'avambraccio o il gomito o spingere la porta con l'avambraccio o il gomito, anziché dover afferrare la maniglia con la mano.

Il design alza l'altezza operativa della leva per aiutare l'utente e, semplicemente appoggiando la leva, questa si aziona e consente l'apertura della porta.

Ideale da utilizzare con il modello ZS-NYHFA per agevolare il funzionamento sia sul lato a tirare che su quello a spingere sia sul lato a tirare della porta che su quello a spingere

The Cranked Hands-free lever allows the user to operate the lever and pull or push the door open with a forearm or elbow rather than having to grasp the handle with the hand,

The design lifts the operable height of the lever to assist the user, and by simply leaning on the lever it will operate and allow the door to open.

Ideally used with the ZS-NYHFA to allow easier operation on the pull side of the door as well as the push side.




5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304


BOCCHETTE - ESCUTCHEONS



T52KN - T52KY



503NOL52



503NOF52

